

Miljøet trenger beskyttelse!

Halogenfritt materiell øker sikkerheten i elektriske anlegg.

Rette rør

Korrugerte rør

Beskyttelseslanger

- halogenfritt
- flammehemmende
- ingen giftige eller etsende gasser i tilfelle brann
- selvslukkende

Fra Sidney til Oslo



Dietzel-Univolt leverer materiell over hele verden og har levert halogenfritt materiell til både operaen i Sidney og Den Norske Opera i Oslo.

Dietzel-Univolt har alltid hatt den beste produktutvikling og en kunderettet organisasjon. Dette gir en trygg plattform for en positiv utvikling av Univolt-produktene i Norge.

Vi leverer nå også halogenfrie rør med unike egenskaper. Disse tilfredsstiller sikkerhetsnormene IEC 61034, LSF0H (Low Smoke Flameretardant Zero Halogen).

HFT® Next Generation

H Halogenfritt
F Flammehemmende*
T Temperaturmotstand

- Miljøvennlig
- Utvikler ingen giftige gasser
- Selvslukkende
- Godkjent av Lloyd's
- Resirkulerbare

* iflg. EN 50086

Vårt produktvalg

HFIR, rette rør; trykk 320N, hvite (RAL 9010), lengde: 3m

I følge: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2, (tidligere BS 6099)



Materiale	Kode	Trykkbelastn.	UV stabil.	Temp.
PP-bland.	EN 2243	> 320 N	–	-25°C/+105°C

artikkel	utv. dia.	innv. dia.	m/bundt	el.nr.
HFIR 16	16,0	11,0	102	1211260
HFIR 20	20,0	15,0	102	1211261
HFIR 25	25,0	20,5	60	1211262
HFIR 32	32,0	27,5	45	1211263
HFIR 40	40,0	35,0	30	1211264
HFIR 50	50,0	45,0	15	1211265

HFPR, rette rør; trykk 750N, lys grå (RAL 7035), lengde: 3m

I følge: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2, (tidligere BS 6099), LSF0H




Materiale	Kode	Trykkbelastn.	UV stabil.	Temp.
PP-bland.	EN 3243	> 750 N	△	-25°C/+105°C
artikkel	utv. dia.	innv. dia.	m/bundt	el.nr.
HFPR 16	16,0	11,0	102	1211320
HFPR 20	20,0	15,0	102	1211321
HFPR 25	25,0	20,0	60	1211322
HFPR 32	32,0	27,0	45	1211323
HFPR 40	40,0	34,0	30	1211324
HFPR 50	50,0	44,0	15	1211325

HFBS, rette rør; trykk 1250N, sort (RAL 9005), lengde: 3m

I følge: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2, (tidligere BS 6099), LSF0H



Materiale	Kode	Trykkbelastn.	UV stabil.	Temp.
PC-bland.	EN 4442	> 1250 N	☑	-25°C/+90°C
artikkel	utv. dia.	innv. dia.	m/bundt	el.nr.
HFBS 16	16,0	12,2	111	1211250
HFBS 20	20,0	15,8	111	1211251
HFBS 25	25,0	20,6	57	1211252
HFBS 32	32,0	26,6	57	1211253
HFBS 40	40,0	34,4	21	1211254
HFBS 50	50,0	43,2	21	1211255



HFXP-HT, korrugerte rør; trykk 750N, sort (RAL 9005), pakning: 16-25mm:50m/32-63mm:25m

I følge: EN 50086-2-2, IEC 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (tidligere BS 6099), LSF0H



Materiale	Kode	Trykkbelastn.	UV stabil.	Temp.
PC-bland.	EN 3355	> 750 N	☑	-45°C/+150°C
artikkel	utv. dia.	innv. dia.	m/bundt	el.nr.
HFXP-HT 16	16,0	11,0	50	1211270
HFXP-HT 20	20,0	14,1	50	1211271
HFXP-HT 25	25,0	18,3	50	1211272
HFXP-HT 32	32,0	24,3	25	1211273
HFXP-HT 40	40,0	30,0	25	1211274
HFXP-HT 50	50,0	38,5	25	1211275
HFXP-HT 63	63,0	42,0	25	1211276

HFXS, Plastrør; som tåler bensin, olje, diesel og fett. Godkjent av Lloyd's. Beskyttelseslanger, trykk 320N, grå (RAL 7005), pakning: 16-25mm: 50m / 32-63mm: 25m

I følge: EN 50086-2-3, IEC 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 (tidligere BS 6099), LSF0H



Materiale	Kode	Trykkbelastn.	UV stabil.	Temp.
PC-bland	EN 3355	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-25°C/+105°C

artikkel	utv. dia.	innv. dia.	m/bundt	el.nr.
HFXS 12	13,0	9,2	50	1211289
HFXS 16	16,0	10,7	50	1211290
HFXS 20	20,0	14,1	50	1211291
HFXS 25	25,0	18,3	50	1211292
HFXS 32	32,0	24,3	25	1211293
HFXS 40	40,0	31,0	25	1211294
HFXS 50	50,0	38,3	25	1211295
HFXS 63	63,0	50,2	25	1211296

Godt utvalg av tilbehør:

Skapmuffe: rett innføring. Med mm-gjenger. IP 54.



artikkel	diam.	pakn.	el.nr.
SGL 1212	13,0	100	1213401
SGL 1616	16,0	100	1213402
SGL 2020	20,0	50	1213403
SGL 2525	25,0	50	1213404
SGL 3232	32,0	30	1213405
SGL 4040	40,0	20	1213406
SGL 5050	50,0	16	1213407
SGL 6363	63,0	6	1213408

Skapmuffe: rett innføring. Med Pg-gjenger. IP 54.



artikkel	Pg	pakn.	el.nr.
SVG 1209	9	100	1213629
SVG 1611	11	100	1213630
SVG 2013	13,5	50	1213631
SVG 2516	16	50	1213632
SVG 3221	21	30	1213633
SVG 4029	29	20	1213634
SVG 5036	36	16	1213635
SVG 6348	48	6	1213636

Skapmuffe: vinkelinnføring. Med mm-gjenger. IP 54.



artikkel	diam.	pakn.	el.nr.
SEG 1212	13,0	50	1213411
SEG 1616	16,0	20	1213412
SEG 2020	20,0	20	1213413
SEG 2525	25,0	10	1213414
SEG 3232	32,0	10	1213415

Skapmuffe: vinkelinnføring. Med Pg-gjenger. IP 54.



artikkel	Pg	pakn.	el.nr.
SVW 1209	9	50	1213639
SVW 1611	11	20	1213640
SVW 2013	13,5	20	1213641
SVW 2516	16	10	1213642
SVW 3221	21	10	1213643

Flensmuffe: vinkelmuffe med flens, IP 54.



artikkel	pakning	el.nr.
SFL 20	50	1213681
SFL 25	50	1213682
SFL 32	50	1213683
SFL 40	50	1213684
SFL 50	50	1213685

Festeklips/rørfester



artikkel	pakning	el.nr.
CL 16 grå	100	1322580
CL 20 grå	100	1322581
CL 25 grå	100	1322582
CL 32 grå	100	1322583
CL 40 grå	50	1322584

Ønsker du mer informasjon om komplett prouktutvalg, eller komplett katalog, gå inn på våre hjemmesider. Alle grossister i Norge selger vårt materiell.

Dietzel GmbH
Export Department
A-1111 Vienna
1. Haidequerstraße 3-5
Tel.: +43 1/ 760 76-0
Fax: +43 1/ 760 76-200

HENNING AASS A/S
Boks 113 Nordstrand
N-1170 Oslo

Tlf.: +47 222 86 050
Fax: +47 222 80 192

export@dietzel-univolt.com
www.dietzel-univolt.com

aass-as@online.no
www.henning-aass.no

DIETZEL
UNIVOLT
Cable Management Systems